

ONSITE POWER

FIMAG



Finsterwalder Maschinen-
und Anlagenbau GmbH

SEC-B 400



Belgian Army

Power Supply System - Génératrice Mobile - Stromversorgungsanlage

SEC-B 400

Construction Concept Bauform	Container 1CC, ISO668 CSC, UIC, TIR
Nominal Power Puissance nominale [kVA] Nennleistung	PRP 400; 100 m, 25 ⁰ C
cosφ	0,8
Network Configuration Organisation du réseau Netzform	TS
Nominal Voltage Tension nominale [V] Nennspannung	400/231
Nominal Current Courant nominal [A] Nennstrom	577
Nominal Frequency Fréquence nominale [Hz] Nennfrequenz	50
Weight Masse [kg] Masse	11000
Length/Width/Height Longueur/Largeur/Hauteur [mm] Länge/Breite /Höhe	6058/2438/2438
Effective Sound Pressure Niveau sonore [dB(A)] Schalldruckpegel	66; 7 m
Environmental Temperature Plage des températures [°C] Einsatztemperaturen	-32 to +50 -32 à +50 -32 bis +50
Fuel Tank Capacité du reservoir [l] Kraftstoffvorrat	990
Fuel Consumption Consommation [l/h] Kraftstoffverbrauch	max 76
Electrical Outlets Sorties électriques Elektrische Anschlüsse	150 A, 5p, Marechal, EN 60309-1 (12X)
Transportability Transportabilité Transport	Truck, Railway, Ship, Air Plane Camion, Chemin de Fer, Navire, Avion Straße, Schiene, See, Luft
Operation Mode Mode opératoire Betriebsarten	Single, Parallel Indépendant, Parallèle Insel-, Inselparallel-